

BookStack

Wissenwertes zu BookStack

- [Textformate BookStack](#)
- [APP_URL setzen](#)
- [Bookstack IP-Adresse](#)
- [Webmin Server Administration](#)
- [Bookstack Daten Backup und Restore](#)

Textformate BookStack

Überschrift groß

Überschrift mittel

Überschrift klein

Überschrift winzig

Paragraph: Text mit Zeilenumbruch

wiejhffchWHFVlowhfccOWHFCCwhfcWJHFEOIWECHFOWOEHFCCwhjvcfowjfcpowjefcpwojcfowoejcvwc

woiehjcfwqpojfcqwjicfcQJFCWQJWCFPOJqdfdpokjqPOPDFKJqokfdcöOQKKD

“ Block Quote

suuhfWÖEHFÖIÖUhfwiHEWFIWefSKJFHVHÄOIWUJF)PqiujfliISENCJKÖwheföoiewhfWHECFCC

```
code block
```

```
version: '3'
```

```
services:
```

```
|inline code|
```

```
|info|
```

| success |

| warning |

| danger |

APP_URL setzen

In der Datei `/var/www/bookstack/.env` die Variable `APP_URL=https://bs.tosoflomi.de` setzen.

Bookstack IP-Adresse

URL und IP-Adresse

<https://bs.tosoflomi.de>

192.168.0.22

Webmin Server Administration

- Webmin ist unter 192.168.0.22:48930 erreichbar.
- Anmeldung root / F4l3o1984#1

Bookstack Daten Backup und Restore

<https://www.bookstackapp.com/docs/admin/backup-restore/>