

MeshCore

alles rund herum um MeshCore

- [Companions](#)
 - [Lilygo T-ECHO](#)
- [Messtechnik](#)
 - [NanoVNA-F V3](#)

Companions

das Kapitel zu den von mir genutzten Companions wie Lilygo T-Echo, Heltec ESP32 V3, ...

Companions

Lilygo T-ECHO

T-ECHO

Messtechnik

HF-Messtechnik

NanoVNA-F V3

In diesem Kapitel landen alle Infos zu diesem Gerät:

- Bedienungsanleitung
- Menustruktur
- Firmware-Updates und -Versionen
- etc.

Der Firmware Update wird durchgeführt, indem man beim Einschalten den mittleren Button am Gerät gedrückt hält. Das Gerät wird dann als U-Disk (USB-Laufwerk) erkannt und man kopiert dann das neue Firmware-File in den Hauptordner dieses USB-Laufwerks. Danach wird das Gerät ausgeschaltet und wieder eingeschaltet und startet mit der neuen Firmware.

NanoVNA-F V3
Vector Network Analyzer

Press and hold the middle button of the 3 buttons and power on to upgrade the Firmware!

PORT 2 ← S21
PORT 1 → S12

***** Bootloader V2.2 LCD:B08000 *****

Firmware upgrade:

1. Connect the device to PC with Type-C cable;
2. The device will be recognized as a U-Disk;
3. Copy 'update.bin' into the U-Disk;
4. Power off and on;